



**MÁXIMA DURABILIDAD
Pintura
Vinílica Categoría AA
ACABADO SATINADO**

Pintura Vinílica AA Satinada

INFORMACIÓN TÉCNICA

**MODELO: VINÍLICA VINIL ACRILICA SATINADA CATEGORÍA "AA"
DE ACUERDO A LA NORMA NMX-C-423-ONNCCE-2019
MARCA VOLTON**

USOS:

Se recomienda como acabado para todo tipo de muros y paredes, puede ser aplicado sobre yeso, cemento, aplanados, tabla roca, madera, etc. en trabajos decorativos de mantenimiento de casas y edificios. Ideal para aplicarse en escuelas, hospitales, edificios, centros comerciales, ya que sus activos inhiben y reducen la proliferación de agentes bacterianos y la formación de cepas bacterianas y hongos.

CARACTERÍSTICAS:

- Elaborado con materias primas de la más alta calidad, en una formulación balanceada que da como resultado una pintura con excelentes propiedades:
- Muy buena adherencia y excelente poder cubriente.
- Acabado super satinado.
- Gran resistencia a la intemperie. (Interiores y Exteriores)
- Blanco y Amplia gama de colores.
- Presentación: Tambo de 200 litros, cubeta de 19 litros y galón de 4 litros.

ESPECIFICACIONES:

Viscosidad Stormer	110 a 130 UK
Densidad	1.27 a 1.31 Gr/L
Ph	8.5 a 9.5
Contenido de sólidos por peso	50% mínimo
Lavabilidad	7'000 ciclos mínimo (Método de tallado con detergente)
Tiempo de secado al tacto	40 minutos máximo.
Rendimiento teórico	8 m2/L. mínimo (a dos manos)
Relación de contraste a 10 mils (Cubriendo)	98.3% Mínimo
Brillo	37.1 UB Mínimo (N4 de acuerdo a NMX-C-423-ONNCCE-2019)
Garantía...	5 años
Estabilidad en envase	1 año mínimo

CUMPLE CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2019 PARA PINTURAS CALIDAD "AA"

APLICACIÓN:

- Se puede aplicar con brocha de pelo, rodillo, cepillo, pistola de aire o airless, se sugiere aplicar dos capas para mayor protección y mejor apariencia.
- Use solamente agua limpia para facilitar su aplicación, se sugiere una reducción del 10% para aplicación con brocha y el 20% para aplicación con pistola.
- No mezcle este producto con otro para evitar incompatibilidades, que consecuentemente bajan su calidad.

PRECAUCIONES:

- Almacenar en bodegas frescas.
- No permita que el producto envasado permanezca mucho tiempo bajo los rayos del sol.
- Manténgase alejado del alcance de los niños.

Contacto

Planta Morelia
Eje Norte Sur 188
Cd. Industrial C.P. 58200
Morelia Mich.
Tel: 01 (443) 323 1348, 323 1361

Oficina Morelia
Av. Solidaridad 320 C.P. 58020
Col. Ventura Pte.
Morelia, Mich.
Tel: 01(443) 313 4063, 317 3920

Oficina Aguascalientes
Tel. (449) 593 0554
Oficina México
Tel: 01(55) 55 64 57 01, 55 64 72 06

