



INIVOL

INFORMACIÓN TÉCNICA

SERIE 4400

Ficha Técnica

ACABADO 100 % ACRILICO PARA INTERIORES Y EXTERIORES

USOS:

SE RECOMIENDA COMO ACABADO PARA TODO TIPO DE MUROS Y PAREDES, EN TRABAJOS DECORATIVOS DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS.

CARACTERISTICAS:

- PINTURA 100% ACRÍLICA, ELABORADA CON MATERIAS PRIMAS DE LA MÁS ALTA CALIDAD, EN UNA FORMULACIÓN BALANCEADA, LO QUE DÁ COMO RESULTADO UNA PINTURA CON EXCELENTES PROPIEDADES:
- MUY BUENA ADHERENCIA.
- MUY BUEN PODER CUBRIENTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA INTEMPERIE.
- MUY BUENA TEXTURA.
- EXCELENTE CARACTERÍSTICAS DE LAVABILIDAD.
- RESISTENTE A LA FORMACIÓN DE ALGAS Y HONGOS EN PELÍCULA SECA.
- ACABADO SEMI MATE.

ESPECIFICACIONES:

- VISCOSIDAD 90 A 120.0 KU
- RENDIMIENTO 7.0 M² A DOS MANOS
- POTENCIAL DE HIDROGENO.....8.5-9.5
- RELACION DE CONTRASTE A 10 MILS 98.3% MINIMO
- DENSIDAD 1.2 – 1.3 KG/LT.
- TIEMPO DE SECADO AL TACTO 60 MINUTOS
- SÓLIDOS POR PESO.....45% MINIMO
- RESISTENCIA AL LAVADO 10000 CICLOS MINIMO
- BRILLO.....5 A 25 UK ANGULO 85°
- GARANTIA 10 AÑOS

APLICACIÓN:

- SE PUEDE APLICAR CON BROCHA DE PELO, RODILLO, CEPILLO, PISTOLA DE AIRE O AIRLESS, SE SUGIERE APLICAR DOS CAPAS PARA MAYOR PROTECCIÓN Y MEJOR APARIENCIA.
- USE SOLAMENTE AGUA LIMPIA PARA FACILITAR SU APLICACIÓN, SE SUGIERE UNA REDUCCIÓN DEL 10% PARA APLICACIÓN CON PISTOLA.
- PREPARE CON AGUA SOLAMENTE LA CANTIDAD DE PINTURA QUE VAYA A UTILIZAR.
- NO MEZCLE ÉSTE PRODUCTO CON OTRO PARA EVITAR INCOMPATIBILIDADES QUE CONSEGUENTEMENTE BAJAN SU CALIDAD.
- USE SELLADOR VINÍLICO VOLTON PARA LOGRAR UN MEJOR RENDIMIENTO Y MEJOR RECUBRIMIENTO EN SUPERFICIES POROSAS.

PRECAUCIONES:

- ALMACENE EN BODEGAS FRESCAS.
- NO PERMITA QUE EL PRODUCTO ENVASADO PERMANEZCA MUCHO TIEMPO BAJO LOS RAYOS DEL SOL.
- MANTÉNGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.